

NOTRE SOCIÉTÉ



LA RÉACTIVITÉ NOTRE CŒUR DE MÉTIER





L'EXPÉRIENCE

FPPO EXISTE DEPUIS 1999 ET COMPTE AUJOURD'HUI 50 COLLABORATEURS



VOS GARANTIES, NOS CERTIFICATIONS

GARANTIE 15 ANS SUR NOS PRODUITS PVC EN FINITION $0
m
m ptimale_*^*$



L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

CONSEIL I CHIFFRAGE I MÉTRÉ I PASSATION DE COMMANDES I S.A.V



QUALITÉ

UNE PERFORMANCE RÉCOMPENSÉE



LE SUR-MESURE À 100%

CINTRÉ, TRAPÈZE... MULTITUDE DE FORMES DISPONIBLES LARGE OFFRE COULEUR | **IMAGINEZ, NOUS CRÉONS** !



FABRIQUÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

TOUTES VOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES PRÈS DE RENNES, EN BRETAGNE

Nos CERTIFICATIONS









Garantie FPPO en finition Optimale



- Menuiserie
- Vitrage
- Quincaillerie

* Hors portes d'entrée et selon nos conditions générales de vente au 01/01/2023

NOS PRODUITS

POURQUOI CHOISIR SES FENÊTRES EN PVC?

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : Les fenêtres en PVC sont efficaces pour isoler votre logement contre les pertes de chaleur et permet ainsi de réaliser des économies d'énergie.

DURABILITÉ: Le PVC est un matériau très résistant aux intempéries et aux rayons UV, ce qui permet de conserver l'aspect neuf des menuiseries durant de nombreuses années.

Équiper son
logement de menuiseries
performantes permet de
réaliser des économies de
chauffage de 27 %
et jusqu'à
60 kWh/m²/an
Source: étude UFNE

ENTRETIEN FACILE : Le PVC est un matériau très facile à entretenir. Les menuiseries PVC peuvent être nettoyées simplement avec de l'eau et du savon doux.

CONFORT : Les fenêtres en PVC offrent un certain niveau de confort grâce à leur facilité d'utilisation et leur résistance aux déformations.

ESTHÉTIQUE : Les fenêtres en PVC peuvent être fabriquées dans une variété de couleurs et de styles pour s'adapter à l'esthétique de votre logement.

ÉCONOMIQUE : Le PVC étant le matériau le moins coûteux par rapport à d'autres options, vous pouvez allier qualité, efficacité et respect du budget.

SOMMAIRE

P 6-7	FRAPPE I CLASSIQUE			
P 8-9	FRAPPE I NUANCE			
P 10-11	FRAPPE I MODÈLE			
P 12-13	COULISSANT I SLINOVA X			
P 16-17	LES CINTRÉS			
P 18-19	PORTE PLIANTE			
P 20	PORTE OUVRANT DANS L'OUVRANT			
P 21	PORTE FERMIÈRE			
P 24-25	FINITION OPTIMALE ET OPTIMALE+			
P 26-27	VOLETS ROULANTS			
P 28-29	AUTOMATISMES & COMMANDES			
P 30-31	THERMOBLOC			
P 32-33	VITRAGES			
P 34	ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE			
P 35	COULEURS			

3





Gamme CLASSIQUE

Gamme **NUANCE**

Gamme MODÈLE

Gamme **SLINOVA** X

PVC MENUISERIES FRAPPE ET COULISSANT

Gamme

CINTRAGE

POSSIBLE

CLASSIQUE



Cette gamme, de haute qualité technique, offre des lignes élégantes associées à un design intemporel. Avec ses formes traditionnelles, cette gamme s'adapte parfaitement à tous les styles d'architecture, pour un résultat harmonieux et esthétique.

EcoPuls

ZOOM SUR : La soudure

cachée

116

Une battue centrale de 116 mm

Un vitrage acteur dans l'isolation thermique ou phonique

Simple ou renforcé À chaque besoin son vitrage Vitrage 4-16-4 basse émissivité + gaz argon

- Double joint d'étanchéité
 Soudé dans les angles
- Parclose à doucine
 Design traditionnel
- ⊗ Rejet d'eau mouluré

Des lignes élégantes

- **⊘** Dormants disponibles:
 - Dormant de base : dormant de 60 mm (aile de 15 mm), dormant de 60 mm sans aile, dormant universel sans aile
 - Neuf de 100 à 180 mm
 - Rénovation avec aile de recouvrement de 30, 40 ou 60 mm

La combinaison exceptionnelle du PVC, des joints à l'élasticité permanente et des chambres d'isolation thermique permet de satisfaire les exigences de la réglementation en vigueur

Design traditionnel

Rénovation ou neuf

AIR

EAU

VENT

A*4

E*7B

V*A2

UW 1.4 | SW 0.41 | TLW 0.52*

* Avec vitrage 1.1 et intercalaire TGI warm edge

LE SAVIEZ-VOUS ?



Toutes les menuiseries sont fabriquées sur-mesure pour s'adapter parfaitement aux caractéristiques architecturales de votre logement.

Excellent rapport qualité-prix

Design traditionnel

Robustesse

La fenêtre CLASSIQUE offre une apparence à la fois élégante et traditionnelle, ce qui en fait un choix parfait pour préserver l'authenticité d'une maison ancienne en cours de rénovation ou créer une ambiance chaleureuse dans un intérieur moderne.

Disponibles en deux finitions, ces fenêtres offrent une **combinaison** optimale de **confort**, d'**esthétique** et d'**isolation**.

CERTIFICATIONS





GARANTIES



En finition OPTIMALE



En finition
OPTIMALE +

PERSONNALISATION

Ajoutez une touche personnelle à vos menuiseries : choisissez vos volets roulants, les vitrages décoratifs, les panneaux de remplissage...

Découvrez-en plus en pages 26 à 34!





FINITIONS

Une gamme, deux finitions au choix :



Retrouvez tous les détails en pages 24-25

COULEURS

Blanc **Teinté masse**



Laquage 1 face extérieure tous RAL

POIGNÉES

Poignée $\mathsf{SECUSTIK}^{\textcircled{R}}$ en standard

Poignée NEW YORK Standard

Poignée TOULON



Pose réalisée par un partenaire FPP0




Gamme

NUANCE

Sa silhouette élégante et courbée lui confère une esthétique plus aérienne qui s'harmonise parfaitement avec les projets de construction comme les rénovations. Avec une épaisseur d'ouvrant de 77 mm et 5 chambres d'isolation, cette fenêtre répond pleinement aux normes thermiques les plus exigeantes.



Des finitions haut de gamme sans reprise ni retouche manuelle



Une battue centrale de 116 mm

EcoPuls **CINTRAGE POSSIBLE**

ou phonique

Optimisé par un vitrage isolant 4-20-4 de type basse émissivité + gaz argon Triple vitrage épaisseur 44 mm en option

Soudé dans les angles

Aux lignes fines

Association d'un profil ouvrant de 77 mm

d'épaisseur avec 5 chambres d'isolation

- ⊗ Rejet d'eau affleurant au dormant Étanchéité accrue
- **⊘** Dormants disponibles :
 - Dormant de base : dormant de 60 mm (aile de 15 mm), dormant de 60 mm sans aile, dormant universel sans aile
 - Neuf de 100 à 180 mm
 - Rénovation avec aile de recouvrement de 30, 40 ou 60 mm (en blanc), aile de recouvrement de 40 mm plaxée
- **⊘** Soudure cachée

Finitions de soudage presque invisibles

Selon abaques

Rénovation ou neuf

AIR

FAU

VENT

UW 1.3 | SW 0.41 | TLW 0.52*

* Avec vitrage 1.1 et intercalaire TGI warm edge

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le PVC est un matériau résistant et durable, qui nécessite un entretien minimal pour conserver ses performances et son apparence. Il représente ainsi un choix pratique et

Soudure cachée = finitions presque invisibles

Lignes arrondies et harmonieuses

Bi-coloration plaxée

CERTIFICATIONS



FINITIONS

Une gamme, deux finitions au choix :



Retrouvez tous les détails en pages 24-25

GARANTIES





En finition OPTIMALE +

PERSONNALISATION

Ajoutez une touche personnelle à vos menuiseries : choisissez vos volets roulants, les vitrages décoratifs, les panneaux de


Découvrez-en plus en pages 26 à 34!

Poignée **NEW YORK**









Poses réalisées par un partenaire FPP0

Teinté Masse

Ivoire (Proche 1013) (Proche 7035)





Laquage 1 face

extérieure tous RAL

Golden Oak Veiné RAI 8001



Gris Anthracite Lisse RAL 7016





POIGNÉES

Poignée SECUSTIK® standard Disponibles en blanc et en F9 (couleur inox)







Gamme MODÈLE

Des finitions haut de gamme sans reprise ni retouche manuelle

Cette fenêtre offre une **combinaison réussie** de **performances** thermiques, phoniques et de sécurité, le tout associé à un design contemporain. Elle répond aux normes les plus strictes en matière de performance thermique grâce à son ouvrant de 77 mm d'épaisseur et ses 5 chambres d'isolation, pour un confort optimal dans tous les espaces de vie.

Une battue centrale de 116 mm

 ○ Un vitrage acteur dans l'isolation thermique ou phonique

Simple ou renforcé par un vitrage isolant 4-20-4 de type basse émissivité + gaz argon Triple vitrage épaisseur 44 mm en option

Soudé dans les angles

Aux lignes épurées

Association d'un profil ouvrant de 77 mm d'épaisseur avec 5 chambres d'isolation

Étanchéité accrue

⊘ Dormants disponibles :

- Dormant de base : dormant de 60 mm (aile de 15 mm), dormant de 60 mm sans aile, dormant universel sans aile
- Neuf de 100 à 180 mm
- Rénovation avec aile de recouvrement de 30, 40 ou 60 mm (en blanc), aile de recouvrement de 40 mm plaxée

⊘ Soudure cachée

Finitions de soudage presque invisibles

Selon abaques

Rénovation ou neuf

EAU

VENT

UW 1.3 | SW 0.41 | TLW 0.52*

* Avec vitrage 1.1 et intercalaire TGI warm edge

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les menuiseries PVC FPPO proposent les meilleurs standards de qualité et de fiabilité, qu'il s'agisse de luminosité ou de performance

La certification NF CSTB attribuée à la fabrication FPPO vous garantit une tranquillité d'esprit et un confort optimal dans votre choix de menuiseries.

Soudure cachée = finitions presque invisibles

Lignes fines et arrondies

Bi-coloration plaxée

CERTIFICATIONS





FINITIONS

Une gamme, deux finitions au choix :





Retrouvez tous les détails en pages 24-25

GARANTIES



Garantie | En finition standard OPTIMALE



En finition OPTIMALE +

PERSONNALISATION

Ajoutez une touche personnelle à vos menuiseries : choisissez vos volets roulants, les vitrages décoratifs, les panneaux de remplissage...

Découvrez-en plus en pages 26 à 34!

Poignée **NEW YORK**







Teinté Masse

Ivoire (Proche 1013) (Proche 7035)

Laquage 1 face extérieure tous RAL



Plaxage 1 ou 2 faces

Golden Oak Veiné RAI 8001



Gris Anthracite Lisse RAL 7016



+ de 70 couleurs disponibles! Retrouvez-les en page 35

POIGNÉES

Poignée SECUSTIK® standard Disponibles en blanc et en F9





Pose réalisée par un partenaire FPPO



CINTRAGE

POSSIBLE²

SLINOVA X

Illuminez votre intérieur avec SLINOVAX! Son design fin et sa large surface vitrée créent une parfaite harmonie entre votre intérieur et l'extérieur. Profitez d'une luminosité naturelle abondante et d'une vue panoramique tout en bénéficiant de **performances thermiques optimales**. Offrez-vous une expérience lumineuse incomparable.



Montant central en aluminium, pour une finesse exceptionnelle et un montage sans soudure



AIR A*3 EAU

VENT

V*A2


UW 1.3 | SW 0.43 | TLW 0.55*

* Coulissant 2 vantaux avec vitrage 1.1 et intercalaire TGI warm edge

Votre sécurité renforcée

Lors de la rotation de la poignée, les crochets se déplacent vers le haut et vers le bas pour renforcer la sécurité et retarder l'effraction.





Finition Standard

⊘ Dormants disponibles :

de 40 mm

hauteur

Selon abaques

Finition Premium

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Rénovation ou neuf

4-20-4 de type basse émissivité

⊘ Renforcement selon abaques

⊗ Brosse étanchéité centrale


• Neuf pour isolation de 80 mm à 160 mm

Pour + de confort et de longévité

Possibilité d'intégrer une serrure Adaptable à tout type de projet

⊘ Bouclier thermique haut et bas

Rénovation avec aile de recouvrement



2 RAILS

2 RAILS

2 RAILS

3 RAILS

LE SAVIEZ-VOUS ?

En plus de baigner votre intérieur d'une lumière éclatante, le coulissant SLINOVA X optimise votre confort. Grâce à son design fin et sa large surface vitrée, il favorise votre bien-être au quotidien. La lumière naturelle qui inonde votre intérieur favorise une humeur positive, améliore la qualité du sommeil, renforce votre concentration et votre énergie.

Montant central le plus fin du marché

Coulissant PVC à l'aspect aluminium!

Élégance et luminosité


RAUFIPRO® X

La finesse exceptionnelle du SLINOVA X est obtenue grâce au RAUFIPRO® X, alliance de PVC et de fibre de verre.

Ses avantages :

- un clair de vitrage plus important
- des **performances** thermiques et acoustiques renforcées
- la garantie d'une **stabilité** dans le temps
- un matériau 100% recyclable et réalisé avec des profilés recyclés

OPTIONS



Seuil P.M.R seuil aluminium 17 mm

Combinaison de deux types de poignée possible sur un coulissant (Changement sur vantail secondaire)

Poianée Poignée SLIDE SARENA 20°



Standard (OS) Standard (OP)

Poignée minimaliste sur baie coulissante aux traits fins

OS: Ouvrant secondaire | OP: Ouvrant principal



Facilite la

de la baie

translation coulissante par l'utilisateur

COULEURS

Teinté Masse Ivoire Gris Lumière Blanc (Proche 1013) (Proche 7035) Gris Lumière

Laquage 1 ou 2 faces tous RAL




5

 \bigcirc

Plaxage 1 ou 2 faces



Lisse RAL 7016



RAL 9005

POIGNÉES

Poignée

Disponibles en blanc, noir et F9 (couleur inox)

Poignée butée

+ de 70 couleurs

disponibles!

Retrouvez-les en

page 35



Option

Poignée ergonomique

Poignée **TOULON**



Option

Option Poignée SECUSTIK® standard en harmonie avec les fenêtres

Ajoutez une touche personnelle à vos menuiseries: choisissez vos volets roulants, les vitrages décoratifs, les panneaux de remplissage...

Découvrez-en plus en pages 26 à 34!













Les cintrés

Porte pliante

Porte fermière

Porte ouvrant dans ouvrant

PVC Les spécifiques

Les

CINTRÉS

Véritable savoir-faire artisanal, le cintrage de vos fenêtres et portes en PVC est réalisé au sein de notre atelier à Guichen. Souvent choisies pour donner un style traditionnel ou ajouter une touche de charme et de caractère à un logement, vos menuiseries cintrées sont fabriquées entièrement sur-mesure, afin de répondre à chaque envie et chaque besoin.



Tous nos châssis cintrés sont fabriqués dans notre atelier à Guichen.

ANSE DE PANIER ARC IRRÉGULIER



Entièrement sur-mesure

Coin mouchoir y compris avec volet roulant

Trois gammes cintrables au choix

Cintrage en cours dans notre atelier



Profil en cours de cintrage

GAMMES DISPONIBLES





Nuance

Modèle*

*Gamme cintrable uniquement en rayon mini 2000 mm



CINTRE SURBAISSÉ



ŒIL DE BŒUF





PLEIN CINTRE





Cintrée, hublot, triangle, formes spécifiques... Grâce à son savoir-faire, FPPO respecte les formes d'architecture existantes pour conserver l'aspect traditionnel de votre habitat et laisse libre cours à votre imagination sur des réalisations plus contemporaines et modernes.



PERSONNALISATION

Ajoutez une touche personnelle à vos menuiseries cintrées : choisissez vos volets roulants, les vitrages décoratifs, les panneaux de remplissage... Découvrez-en plus en pages 26 à 34!







Adaptable avec ou sans volet roulant





FORMES SPÉCIALES (Ogive, trapèze, triangle...)






Des petits bois collés qui suivent parfaitement le cintre de la menuiserie!

70 couleurs différentes disponibles en plaxage! Découvrez-les en page 35.

COULEURS





PORTE PLIANTE

La porte pliante est une solution qui allie esthétisme, durabilité, sécurité, et praticité. Grâce à son système pliant, elle permet d'optimiser l'espace disponible dans votre garage tout en étant facile d'utilisation. En choisissant la gamme et la couleur, en y ajoutant du vitrage ou non, fabriquée entièrement sur-mesure, elle s'adaptera parfaitement à l'esthétique de votre habitation.



Ajouter des vitrages à votre porte améliorera considérablement la luminosité de la pièce. Renforcez votre protection grâce au vitrage sécurité.



Oculus 500 mm (standard)



Vitrage ou panneau plein qui permettra de répondre aux exigences des normes en vigueur pour l'isolation et les performances thermiques

○ Oculus de 500 mm

Vitrage clair

- **⊘** Fermeture multipoints
- **⊘** Barillet standard 3 clés
- Verrou haut et bas
- Verrou sortie de tringle haut et bas
- ⊗ Renforcement total
- Seuil P.M.R aluminium 20 mm
- ⊗ Sécurité

Profilés et paumelles renforcées, serrure crémone multipoints de condamnation pour une sécurité maximale

Rénovation ou neuf




Poses réalisées par un partenaire FPPO

Découvrez plus de couleurs en page 35

COULEURS

Un large choix de plaxage pour harmoniser les couleurs de votre porte à vos menuiseries







Plaxage 1 ou 2 faces

Sheffield Oak

Turner Oak Toffee









Turner Oak



Sheffield






Disponible en 3 ou 4 vantaux

Esthétique et isolante

3 gammes au choix



Paumelles en applique

PERSONNALISATION

Classique

Nuance



GAMMES DISPONIBLES

Modèle

OUVERTURE EXTÉRIEURE



extérieure, les parcloses et paumelles sont côté extérieur

Disponible en 3 ou 4 vantaux Ouverture intérieure ou extérieure

Disponibles en blanc et en F9 (couleur inox)

QUINCAILLERIE (en option)

Découvrez-en plus en pages 26 à 34!



remplissage...

Crémone pompier avec poignée à levier



Pose réalisée par un partenaire FPPO

Ajoutez une touche personnelle à vos menuiseries :

choisissez les vitrages décoratifs, les panneaux de

Crémone pompier avec poignée rotative



Poignée POP-UP



Poignée NEW YORK Poignée TOULON (sur plaque étroite) (sur plaque étroite)



Option

POIGNÉES



La porte pliante est idéale en rénovation, autant pour remplacer une ancienne porte de garage, que pour créer une nouvelle pièce de vie telle une arrière-cuisine. En effet, grâce à ses bonnes performances thermiques, la porte pliante isole efficacement votre pièce.



PORTE D'ENTRÉE OUVRANT

DANS OUVRANT FERMIÈRE

La porte d'entrée ouvrant dans l'ouvrant incarne la fusion parfaite de l'esthétique, de la luminosité, de l'aération et du confort. Grâce à sa partie vitrée, elle baigne votre intérieur de lumière naturelle et vous offre une vue panoramique sur l'extérieur, créant ainsi une ambiance chaleureuse et agréable. De plus, vous pourrez facilement communiquer avec l'extérieur sans avoir à ouvrir la porte en totalité.

Pose réalisée par un partenaire FPP0



GAMMES DISPONIBLES







Nuance Classique *Gamme cintrable uniquement en rayon mini 2000 mm

Grâce à un panneau de 28 mm, isolation et performances thermiques répondent aux normes en vigueur

⊗ Sécurité

Profilés et paumelles renforcées

Serrure à relevage 5 points à 4 galets pour une sécurité maximale

Poignée Secustik® sur ouvrant dans ouvrant

Avec ou sans volet roulant Châssis disponible en 2 vantaux





COULEURS

70 couleurs différentes disponibles en plaxage! Découvrez-les en page 35.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette porte d'entrée est composée d'un châssis ouvrant vitré, qui permet une ouverture à la française en tirant le vantail vers soi ou en mode oscillo-battant. Cette configuration permet d'aérer facilement la pièce et offre une vue sur l'extérieur. Certains modèles peuvent également combiner les deux types d'ouvertures.

PORTE

Opter pour une porte fermière, c'est choisir un design rustique et authentique qui apportera une touche de caractère unique à votre maison. En plus d'être esthétique, cette porte est pratique et sécurisée, offrant une protection optimale contre les éléments extérieurs. Avec la porte fermière, donnez du charme à votre propriété tout en préservant votre intimité et votre confort.

> Pose réalisée par un partenaire FPP0

Classique





Nuance

*Gamme cintrable uniquement en rayon mini 2000 mm

GAMMES DISPONIBLES

Grâce à un panneau de 28 mm, isolation et performances thermiques répondent aux normes en vigueur

⊗ Sécurité

Profilés et paumelles renforcées

Serrure à relevage 5 points à 4 galets pour une sécurité maximale

Poignée Secustik® sur ouvrant dans ouvrant

Avec ou sans volet roulant Cintrage possible et réalisé dans notre atelier!



COULEURS

70 couleurs différentes disponibles en plaxage! Découvrez-les en page 35.



Unice centrale:

Une porte fermière est une porte à double battant. Les deux battants peuvent s'ouvrir ensemble ou indépendamment, offrant ainsi une grande flexibilité pour le passage des personnes et des objets de







fpp0

Finition OPTIMALE +

Finition OPTIMALE

Volets roulants

Automatismes commandes

Vitrages

Accessoires et quincaillerie

Couleurs

PVC
Personnalisation

Finition standard Optimale_

Finition standard: Gamme Nuance, Modèle

En option: Gamme Classique

Avec ou sans volet roulant

- 1 CAS OSCILLO-BATTANT : Ferrage symétrique type OB sur semi-fixe
- 2 CAS FENÊTRE : Verrou automatique haut / verrou à levier bas avec galet et gâches de sécurité haut et bas




3 CAS PORTE-FENÊTRE : Verrou sortie de tringle haut et bas



4 Crémone à renvoi d'angle à galet et gâches de sécurité haut et bas







Menuiserie * Vitrage Quincaillerie Couleur



Crémone OF

Crémone OB

Crémone à barillet

Verrouillage semi-fixe

Verrouillage semi-fixe (Porte-fenêtre serrure)

Ferrage OF

Ferrage OB

Largeur maxi / vantail

Crémone à renvoi d'angle à galet et gâches de sécurité haut et bas

Crémone à renvoi d'angle à galet et gâches de sécurité haut et bas

Crémone à renvoi d'angle à galet et gâches de sécurité haut et bas

Verrou automatique haut / verrou à levier bas avec galet et gâches de sécurité

Option : Crémone de semi-fixe avec renvoi d'angle à galet de sécurité

Verrou sortie de tringle haut et bas

Option : crémone de semi-fixe avec renvoi d'angle et gâche de sécurité haut et bas


Fiche

Option : ferrage symétrique type OB

Ferrage symétrique type OB sur semi-fixe

Jusqu'à 1200 mm (selon configuration)

Finition Optimale



Menuiserie PVC 10 ans Vitrage 10 ans Quincaillerie (Pièces) 2 ans Couleur (Tenue) 5 ans

- 1 CAS OSCILLO-BATTANT : Fiches sur ouvrant semi-fixe
- 2 CAS FENÊTRE : Houssette en OF2 et verrou sortie de tringle bas







3 CAS PORTE-FENÊTRE : Verrou sortie de tringle haut et bas



4 Crémone à sortie de tringle





Crémone à sortie de tringle

Crémone avec renvoi d'angle

Crémone à galet avec renvoi d'angle

Houssette en OF2 et verrou sortie de tringle bas en OB2

Option : Verrou sortie de tringle bas

Option : Verrou sortie de tringle haut et bas

Option: Schnapper

Verrou sortie de tringle haut et bas

Fiche

Fiche sur semi-fixe

Jusqu'à 800 mm (selon configuration)

Crémone OF

Crémone OB

Crémone à barillet

Verrouillage semi-fixe fenêtre

Verrouillage semi-fixe

(Porte-fenêtre serrure)

Ferrage OF

Ferrage OB

Largeur maxi / vantail

OF: Ouvrant à la française OB: Oscillo-battant


* Hors portes d'entrée et selon nos conditions générales de vente au 01/01/2023

VOLETS

ROULANTS

VOLETS ROULANTS

Bloc-baie STORBOX



- ✓ Coffre visible à l'intérieur de la maison
- ✓ Adaptable en neuf et en rénovation

Coffre demi-linteau TATOU



- ✓ Parfaitement étanche à l'air et sans pont thermique.
- ✓ Compatible avec toutes les réservations du marché

Coffre demi-linteau TATOU BOIS



✓ Facile à mettre en œuvre, facile à transporter et facile à rendre étanche Coffre extérieur CRX



- ✓ Pose et accès intérieurs (trappe intérieure)
- ✓ Très faible débordement intérieur

SOLAIRE



- ✓ Aucun impact sur la consommation d'électricité
- √ 50 jours d'autonomie même sans lumière

PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA RÉNOVATION : PAS DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE NÉCESSAIRE !

Installation facile et sans fil

Le volet roulant solaire s'installe sans aucun raccordement électrique ni travaux intérieurs ou extérieurs. Son fonctionnement 100 % sans fil, avec télécommande intégrée, permet une installation simple et rapide, idéale pour les rénovations comme les nouvelles constructions.

Autonomie totale grâce à l'énergie solaire

Équipé d'un panneau solaire extra-plat et d'une batterie intégrée, le volet roulant solaire fonctionne de manière autonome en utilisant uniquement l'énergie solaire. Le panneau photovoltaïque transforme la lumière du jour en électricité, stockée dans la batterie pour un usage continu, même en l'absence de soleil.

Design compact et gain de luminosité

Grâce à la taille réduite de son coffre, le volet roulant solaire offre un encombrement minimal, permettant un gain de luminosité dans la pièce.

AUTRES MANŒUVRES


Électrique filaire


Tringle

Sangle

Électrique solaire

COULEURS TABLIERS, COULISSES ET LAMES FINALES ALUMINIUM





* Nous avons constaté des différences de teinte entre la lame EV 39 et la lame LA 43.

**RAL 2004

**RAL 2007

**R

Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE VOLET ROULANT CONTRIBUE A L'ISOLATION THERMIQUE! L'espace d'air entre le volet et la fenêtre ainsi que l'étanchéité à l'air permettent d'améliorer l'isolation thermique. Les volets roulants aident à maintenir une température confortable à l'intérieur de la maison en empêchant l'air chaud ou froid de pénétrer à travers les



Commande

individuelle

portable radio



SANS RETOUR INFORMATION

LES COMMANDES INDIVIDUELLES

LES COMMANDES GÉNÉRALES





Commande générale intuitive avec retour d'information + 10 horloges

LA BOX

LES COMPLÉMENTS











Dongle

rend compatible votre moteur ZigBee avec l'univers Tahoma de Somfy ou Tydom 1.0 de Delta Dore

TaHoma

Récepteur ZigBee

rend compatibles les équipements annexes de votre maison (porte de garage, brise-soleil, éclairages...)

Calyps'HOME





(

Commande individuelle Zigbee/Self-e Radio sans pile



CELIANE DOOXIE

Plaque de finition

exclusivement en blanc et monoposte

LA MOTORISATION RADIO OUVERTE À LA MAISON INTELLIGENTE D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

la legrand Box Legrand

Calyps'HOME

Box Calyps'home

connecte votre maison

à votre smartphone

1 box wifi 1 prise de courant connectée 16A 1 commande générale sans fils Départ/Arrivée

Plaque de finition Céliane et Dooxie non fournies



LES COMMANDES INDIVIDUELLES

LES COMMANDES GÉNÉRALES



UNO Commande



individuelle portable radio



DOT

Inverseur filaire intégrant un récepteur radio, rend une installation filaire compatible avec une installation radio



DU Commande générale 2 zones

LES COMMANDES GÉNÉRALES



Commande

générale portable 8 canaux + gestion horaire par horloge

LES COMPLÉMENTS





Télécommande à double emploi : elle pilote vos volets roulants ET votre porte de garage



Récepteur universel Rend comptable votre portail, quelle que soit sa marque, avec l'ensemble de la maison



Dongle Zuni R

Rend compatible votre moteur Zuni R avec la box Calyps'Home et la box Tahoma V2 de Somfy

LE CONFORT DE LA RADIO EN TOUTE SIMPLICITÉ

LES COMMANDES INDIVIDUELLES



OPY

individuelle

murale radio

SM00VE Sans retour d'information



SITU0 I0 1 Sans retour d'information



SITUO 10 5 5 canaux



scénarios

Création de



Nina Timer Création de scénarios + horloge



Horloge 1 zone

LA BOX



Tahoma Box



Tahoma Switch



Tahoma Box

Capteur solaire Compatible avec la

THERMOBLOC: BLOC-BAIE AVEC OU SANS MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Choisissez une solution deux-en-un, choisissez un volet roulant avec moustiguaire intégrée : confort absolu, économique et facile à utiliser. Un seul achat, une pose simple en une fois! Bénéficiez d'une solution esthétique qui protège votre intérieur tout en laissant entrer la fraîcheur de l'été.



Possibilité de laquage sur les coulisses, la lame finale et le coffre d'enroulement

- ✓ Confort incomparable en été : ventile la pièce sans être envahi de nuisibles
- Moustiquaire totalement intégrée au coffre : moustiquaire invisible de l'intérieur ou de l'extérieur



Pour vivre l'été avec les fenêtres ouvertes, le volet roulant avec moustiquaire intégrée n'est plus seulement un accessoire de confort mais une véritable solution d'avenir!

DIMENSIONS BLOC-BAIE

Coffre 195 ou 225 Lame ALU ou PVC Jusqu'à 2,25 M de hauteur et 1,6 M de largeur

FACILITÉ DE POSE

La moustiquaire est livrée montée dans le bloc-baie avec les coulissses posées. Parfaitement adapté pour une pose simple et rapide en neuf et en rénovation.

SOUPLESSE D'UTILISATION

La toile remonte sans aucun effort, quelle que soit sa dimension, grâce à un ressort de compensation.

*B = Brillant **S = Satiné

Pour garantir un fonctionnement optimal, un système d'arrêt est intégré dans la lame finale, permettant de bloquer la moustiquaire en position basse en toute sécurité.

En configuration standard, un frein situé dans l'axe assure une remontée en douceur de la toile dans son coffret, évitant ainsi toute remontée brusque ou non maîtrisée.

Le coffret moustiquaire permet de garder un maximum d'enroulement tablier tout en proposant un confort supplémentaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les moustiquaires protègent des insectes, et pas que ! Le volet roulant avec moustiquaire intégrée est une solution astucieuse qui agit comme un bouclier contre les pollens et les poussières, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'air intérieur. Vous préservez également votre santé et l'environnement en évitant l'utilisation de produits chimiques comme les bombes ou les aérosols. Grâce à cette combinaison innovante, vous réalisez des économies d'énergie en profitant de la fraîcheur naturelle de l'été, évitant ainsi la consommation d'électricité liée aux ventilateurs.

THERMOBLOC TABLIER ALUMINIUM ET LAME MICRO-PERFORÉE BIOCLIMATIQUE

La lame qui compose ce tablier, plus étroite qu'une lame standard, possède un crochet plus grand, qui permet l'intégration de micro-perforations en remplacement des ajours traditionnels. Ces micro-perforations apportent plus de luminosité par rapport à une lame standard. Elles procurent un confort supplémentaire à l'intérieur tout en offrant une protection contre le rayonnement solaire direct.



Micro-perforations au lieu des ajours traditionnels



+ DE LUMINOSITÉ

par rapport à une lame standard

COULEURS TABLIER

RAL 7016

NOIR 2100 sablé

GRIS 2900 sablé

RAL 7035

RAL 3004

BLANC

RAL 1015

RAL 8019

RAL 8014

CHÊNE DORÉ

MANŒUVRES

Tringle



Sangle



Filaire



simu Filaire, radio

(Filaire,

Électrique

DELTA DORE

TYMOOV **SHORT**

RTS. 10 RS100 SHORT (Filaire, RTS. 101 Solaire (RTS)

Radio)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les volets roulants avec lame bioclimatique ne sont pas seulement pratiques, ils sont aussi des alliés pour économiser de l'énergie. Leurs lames spéciales sont conçues pour ajuster intelligemment la lumière et la chaleur naturelle qui pénètrent dans votre espace, aidant ainsi à maintenir une température confortable toute l'année. En été, ils bloquent la chaleur excessive, tandis qu'en hiver, ils laissent entrer la chaleur du soleil. Une petite action qui fait une grande différence pour votre confort !



PERSONNALISATION VITRAGES

LES VITRAGES

Grâce au vitrage, il est possible de réduire la consommation d'énergie et les pertes de chaleur, de limiter les nuisances sonores provenant de l'extérieur, ainsi que de se prémunir contre les intrusions et les risques d'accidents corporels liés aux bris de glace.



Le vitrage ECLAZ : source de lumière et de bien-être

À chacun son confort!

Nous sommes de plus en plus exigeants en matière de bien-être dans notre habitat. Nous voulons bénéficier de la lumière naturelle sans avoir froid en hiver, tout en étant protégés des nuisances sonores pendant la nuit et en conservant la fraîcheur en été sans être obligés de baisser les volets et de vivre dans le noir.

Chez FPPO, nous avons conscience que le bien-être est une notion très personnelle et subjective. C'est pourquoi nous proposons une gamme de double vitrage pour répondre aux besoins de chacun. Notre gamme standard intègre ECLAZ pour une facture de chauffage réduite et une clarté optimale qui vous donne l'impression d'avoir des fenêtres plus grandes.

Pour un bien-être sur-mesure, les packs 4 SAISONS, INTIMITÉ, SILENCE, et SÉCURITÉ viennent compléter la gamme.





Un habitat tempéré quel que soit le climat

- □ Réduit au maximum le phénomène d'échauffement
- □ Conserve la chaleur en hiver et en filtrant les rayons du soleil
- □ Fait gagner jusqu'à 3°C en hiver (grand froid) et réduit de 4 à 5°C la température intérieure en été





La discrétion en pleine lumière

- des indiscrets sans obstruer la vue ni l'entrée de la lumière
- Solution idéale pour allier liberté et pudeur dans un intérieur clair et transparent
- Solution pratique, esthétique et fonctionnelle pour préserver son intimité chez



Le silence est d'or !

- □ Réduit le bruit extérieur de moitié par rapport à un vitrage standard
- Améliore confort acoustique de votre habitat
- □ Tranquillité assurée dans toutes les pièces de la maison




Le vitrage en première ligne!

- □ Conçu spécialement pour protéger les personnes et les biens les plus précieux
- □ Retarde les tentatives d'intrusion dans domicile
- □ Protège des éclats en cas de bris du verre

ZOOM SUR: Le vitrage ECLAZ

Par sa transparence et une bonne isolation thermique, le vitrage ECLAZ transforme les rayons du soleil en source de bien-être et de chaleur pour votre habitat.









Lumière + Apport de + Isolation thermique

Le vitrage ECLAZ augmente de 6 % les apports solaires par rapport aux meilleurs doubles vitrages actuels

PETITS BOIS



Les petits bois, également appelés croisillons, sont des éléments décoratifs ou fonctionnels intégrés aux fenêtres, portes et autres menuiseries, ils améliorent l'aspect visuel de la menuiserie en ajoutant une touche de décoration, en créant des motifs ou en encadrant des zones de verre.

Plaxé, ivoire, laiton, plomb, incorporé ou collé (blanc ou ivoire)... Les possibilités sont nombreuses!

VITRAGES DÉCORATIFS





PERSONNALISATION

ACCESSOIRES


COULEURS

70 couleurs différentes disponibles en plaxage!



Aérateurs Standard Acoustique Hygroréglable

Grille dans panneau



Poignées							
F : Fenêtre C : Coulissant PF : Porte-fenêtre Classique Nuance Modèle Slinova X							
Poignée NEW YORK	F C G PF	STANDARD	STANDARD	OPTION	OPTION		
Poignée NEW YORK à clé		OPTION	OPTION	OPTION	OPTION		
Poignée TOULON	PF C G	OPTION	OPTION	STANDARD	OPTION		
Poignée TOULON à clé	6	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION		
Poignée SLIDE		×	×	×	STANDARD Ouvrant secondaire		
Poignée SARENA 20°		×	×	×	STANDARD Ouvrant principal		
Poignée BUTÉE		×	×	×	OPTION		







Les couleurs FPPO sont sous avis technique et garanties



www.fppo.fr

VOTRE PROFESSIONNEL





100% fabricant I Menuiseries BOIS, PVC & ALUMINIUM

FPPO - RCS Rennes B 423 161 603 | SASU au capital de 489 728 € | Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique | 11 2024 | Imprimé en France par Magprint