

Schüco Classique 70/Élégante 78

CONCEPT

Helleux Classique 70 et Élégante 78 partagent la même technique PVC mais différent par le design extérieur.

Classique 70 : Ouvrants droits extérieur avec ou sans jet d'eau, parclose ronde ou moulurée à l'intérieur.

Élégante 78 : Ouvrants galbés extérieurs, parclose ronde ou moulurée à l'intérieur.

DESCRIPTIF

- Assemblage selon D.T.A. de SCHÜCO en cours de validité
- Double joint pour étanchéité : Gris pour face blanche / Noir pour face plaxée
- Renforts : en acier galvanisé dans les chambres du profils en fonction des dimensions, de la couleur, et du type de profil. Renforcement réalisé selon les abaques du D.T.A.

Vitrage :

- Remplissage de base de 28 mm.
- Épaisseur jusqu'à 40 mm, parclores intérieures selon épaisseur.
- Vitrage de base 4 + 20 + 4 ITR - Calage suivant D.T.U.

Quincailleries :

- Système FERCO Unijet
- Béquille et fiches laquées en accord avec la teinte du profil (blanc pour profil blanc ; noir pour profil anthracite) ; F9 disponible sans plus-value sur toute couleur pour une touche de modernité



Classique 70



Élégante 78

Produits Labellisé NF, NF Blocbaie et Acotherm selon dimensions et définitions des certificats



Bloc-Baie PVC

193-90
193-28



FENETRES PVC

193-117



Schüco Classique 70/Élégante 78

PERFORMANCES AEV :

A * 3 - E * 6A - V * A2

PERFORMANCES THERMIQUES

Coefficients de transmission thermique U_w et facteur solaire S_w , pour des menuiseries équipées en vitrage 4-20a-4 ITR WE Standard ($U_g=1.1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – $S_g=0.65$).

Type de châssis (Ht x Lg en m)	Teinte du châssis	U_w (en $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)	Facteur solaire S_w
CH1 (Ht. 1,48 x 1,25)	blanc	1.3	0.49
	plaxé couleur	1.3	0.50
CR2 (Ht. 1,48 x 1,53)	blanc	1.3	0.41
	plaxé couleur	1.3	0.41
PF2 (Ht. 2,18 x 1,53)	blanc	1.3	0.43
	plaxé couleur	1.3	0.42

PERFORMANCES THERMIQUES

Coefficients de transmission thermique U_w et facteur solaire S_w , pour des menuiseries équipées en vitrage 4-18a-4 Luxol one WE Perf ($U_g=1.0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – $S_g=0.59$).

Type de châssis (Ht x Lg en m)	Teinte du châssis	U_w (en $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)	Facteur solaire S_w
CH1 (Ht. 1,48 x 1,25)	blanc	1.2	0.45
	plaxé couleur	1.3	0.46
CR2 (Ht. 1,48 x 1,53)	blanc	1.2	0.37
	plaxé couleur	1.2	0.38
PF2 (Ht. 2,18 x 1,53)	blanc	1.2	0.36
	plaxé couleur	1.2	0.40

Schüco Classique 70/Élégante 78

PERFORMANCES THERMIQUES

Coefficients de transmission thermique U_w et facteur solaire S_w , pour des menuiseries équipées en triple vitrage 4ITR/16a/4/16a/4ITR ($U_g=0.6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – $S_g=0.53$).

Type de châssis (Ht x Lg en m)	Teinte du châssis	U_w (en $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)	Facteur solaire S_w
CH1 (Ht. 1,48 x 1,25)	blanc	0.9	0.41
CH1 (Ht. 1,48 x 1,25)	plaxé couleur	1.0	0.42
CR2 (Ht. 1,48 x 1,53)	Blanc	1.0	0.34
CR2 (Ht. 1,48 x 1,53)	plaxé couleur	1.0	0.35
PF2 (Ht. 2,18 x 1,53)	blanc	0.9	0.36
PF2 (Ht. 2,18 x 1,53)	plaxé couleur	1.0	0.37

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Vitrage	Type châssis	RA_{tr} (dB)	Numéros PV (labos)
4 / 20 / 4	CR 2 PF 2	31 28	BEB2.F.6056-7 (CEBTP) BEB2.F6060-3 (CEBTP)
8 / 16 / 4	CR 2 PF 2	34 34	AC18-26078049 (CSTB) AC1626062869 (CSTB)
44.2 Sil / 16 / 8	CR 2 PF 2	37 36	AC16-26062869 (CSTB) AC16-26062869 (CSTB)
66.2 Sil / 18 / 44.2 Sil	CR 2 PF 2	39 39	AC18-26078049 (CSTB) AC18-26078049 (CSTB)