

Réhaus Classique

CONCEPT

La classique fabriquée à partir de profilés Rehau assure une haute qualité technique avec des lignes élégantes qui s'associent à un design intemporel. Avec ses formes traditionnelles, cette gamme s'adapte parfaitement à tous les styles architecturaux, pour un résultat harmonieux et esthétique

DESCRIPTIF

- Remplissage de base : 4 -16- 4 basse émissivité + gaz argon + warm edge
- Double joint d'échanchéité soudé dans les angles
- Parclose à doucine en standard et parclose ronde ou droite en option
- Rejet d'eau mouluré
- Renfort acier selon abaques
- Soudure sans ébavurage
- Isolation thermique remarquable : combinaison du PVC, des joints à l'élasticité permanente et des chambres d'isolation qui permettent de répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.



Produits Labellisés NF et Acotherm selon dimensions et définitions des certificats



FENETRES PVC
193-69



Réhaus Classique

PERFORMANCES AEV :

A * 4 - E * 7B - V * A2

PERFORMANCES THERMIQUES

Coefficients de transmission thermique U_w et facteur solaire S_w , pour des menuiseries équipées en vitrage 4-16a-4 ITR WE standard ($U_g=1.1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – $S_g=0.65$).

Type de châssis (Ht x Lg en m)	Teinte du châssis	U_w (en $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)	Facteur solaire S_w
CH1 (Ht. 1,48 x 1,25)	blanc	1,3	0.41
	plaxé couleur	1.4	0.41
CR2 (Ht. 1,48 x 1,53)	blanc	1,4	0.39
	plaxé couleur	1.5	0.39
PF2 (Ht. 2,18 x 1,53)	blanc	1,4	0.40
	plaxé couleur	1,5	0.41

PERFORMANCES THERMIQUES

Coefficients de transmission thermique U_w et facteur solaire S_w , pour des menuiseries équipées en vitrage 4-16a-4 luxol one We perf ($U_g=1.0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – $S_g=0.60$).

Type de châssis (Ht x Lg en m)	Teinte du châssis	U_w (en $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)	Facteur solaire S_w
CH1 (Ht. 1,48 x 1,25)	blanc	1.2	0.41
	plaxé couleur	1.3	0.41
CR2 (Ht. 1,48 x 1,53)	blanc	1.3	0.39
	plaxé couleur	1.4	0.39
PF2 (Ht. 2,18 x 1,53)	blanc	1.3	0.40
	plaxé couleur	1.4	0.41

Réhaus Classique

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Vitrage	Type châssis	RA,tr (dB)	Numéros PV (labos)
4 / 16 / 4	CR 2 PF 2	31 28	BEB2.F.6056-7 (CEBTP) BEB2.F6060-3 (CEBTP)
8 / 16 / 4	CR 2 PF 2	34 34	AC18-26078049 (CSTB) AC1626062869 (CSTB)
44.2 Sil / 12 / 8	CR 2 PF 2	37 36	AC16-26062869 (CSTB) AC16-26062869 (CSTB)
66.2 Sil / 14 / 44.2 Sil	CR 2 PF 2	39 39	AC18-26078049 (CSTB) AC18-26078049 (CSTB)